

SIP - T74U

TéléPhone SIP multifonctionnel, excellente Communication vocale

Le téléphone T74U IP est un téléphone d'affaires haut de gamme - avec un écran couleur, conçu spécifiquement pour les cadres et les professionnels. Il présente une apparence plus élégante et un écran couleur TFT haute définition, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle vivante. Le nouveau design du Yealink T74U rend le téléphone plus à la mode et plus mince, s'alignant mieux avec les normes esthétiques modernes tout en améliorant les performances du téléphone. Vous bénéficiez ainsi d'une interopérabilité plus flexible et d'une expérience de collaboration supérieure. Le T74U utilise un combiné à commutateur Hall, ce qui contribue à créer un environnement de bureau plus silencieux.

De plus, le T74U offre une qualité sonore de définition ultra - haute - et prend en charge les codecs audio à large bande, offrant des effets d'appel audio réalistes. Le T74U prend en charge une interface USB 2.0, permettant l'utilisation de casques USB et de fonctions d'enregistrement USB selon les besoins. Le T74U adopte la solution de chiffrement matériel Linux 6.1 et TEE, vous offrant une expérience de stockage plus sécurisée. La série T7X améliore encore l'écosystème Yealink, étant compatible avec plus de casques Yealink. Le téléphone prend en charge la configuration du casque et les mises à niveau via l'écran LCD, et il prend en charge Yealink les casques avec détection d'usure pour une commutation de canal intelligente.

* Seul le BH76 prend en charge la commutation de canal intelligente.



Optima HD Voice



Port USB



Bouclier acoustique



Micrologiciel unifié



Gigabit Ethernet



Module d'extension



Principales caractéristiques et avantages essentiels

- Version Linux 6.1
- Solution de cryptage matériel TEE
- Fonction double système
- Micrologiciel unifié pour les séries T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77W), T85W et T87W
- Jusqu'à 16 comptes SIP
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Prise en charge des casques USB et EHS
- Prend en charge les modules d'extension d'écran couleur
- Support avec 2 angles réglables
- Montage mural
- Combiné avec interrupteur à couloir

Qualité audio Ultra HD

Les téléphones de la série Yealink T7X offrent une qualité audio HD plus raffinée et parfaite, rendant la communication plus facile. Afin d'assurer le confort de l'utilisateur lors de longs appels et une protection auditive efficace, Yealink conçoit méticuleusement une solution audio ultra - HD intégrant le combiné, le haut-parleur, le mode mains libres - et la cavité audio. Le T74U prend en charge divers codecs audio, offrant une qualité d'appel audio supérieure. Il offre une meilleure expérience d'appel vocal que d'autres codecs à bande étroite, même dans des conditions de réseau instables. En outre, le T74U dispose d'un combiné HAC, qui aide les personnes ayant une déficience auditive à utiliser le téléphone plus efficacement.

Haute sécurité et compatibilité

Le T74U adopte la dernière technologie de sécurité réseau et prend en charge le cryptage des appels SRTP et TLS, le contrôle d'accès aux médias 802.1x, l'authentification basée sur MD5 et MD5-Sess, le profil de sécurité AES et d'autres mécanismes de protection de sécurité parfaits pour éviter les attaques de pirates. Largement compatible avec les périphériques SIP tiers - et les principales plates-formes SIP. En outre, le T74U prend en charge une double fonction système, qui peut sauvegarder votre système téléphonique à l'avance pour éviter les pannes de système causées par une défaillance de mise à niveau, vous offrant ainsi une protection système de niveau entreprise. La série T7X prend également en charge une fonction de centre de sécurité pour assurer la sécurité de votre téléphone. En même temps, les fonctions et les données à haute sensibilité prennent en charge le contrôle individuel de l'utilisateur et la déconnexion d'un - clic.

Personnalisabilité et extensibilité

Le T74U dispose non seulement de deux ports PoE Gigabit pour l'alimentation PoE, mais est également livré avec un port USB pour une intégration facile avec les casques USB et l'enregistrement USB, vous offrant des options flexibles en fonction de vos besoins. Le T74U prend en charge jusqu'à cinq pages, pouvant accueillir un maximum de 50 touches programmables. En outre, le T74U peut cascader jusqu'à trois modules d'extension d'écran couleur, fournissant jusqu'à 234 touches programmables, ce qui permet de gagner beaucoup de temps de fonctionnement et d'améliorer l'efficacité du travail.

Installation et déploiement faciles

Vous pouvez utiliser Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) et le mécanisme Boot pour un déploiement rapide et efficace. Les utilisateurs n'ont pas besoin de configurer et de mettre à niveau manuellement le téléphone. Ils n'ont besoin que d'allumer et de se connecter à Internet, et le téléphone complètera le déploiement automatique, économisant beaucoup de temps et de coûts, et réalisant le véritable "Zero Touch Provisioning". En outre, Yealink les téléphones de la série T7X IP (y compris T73U, T73W, T74W et T74U) utilisent tous le même micrologiciel, ce qui simplifie considérablement les coûts de gestion et de maintenance et facilite la gestion, les mises à niveau et la maintenance.

Intégration de la solution de chiffrement matériel Linux 6.1 et TEE

Le T74U utilise la version mise à jour de Linux 6.1, ce qui rend le système plus sûr et plus performant. Dans le même temps, T74U utilise également la solution de cryptage matériel TEE, qui peut vous fournir une expérience de stockage de données plus sécurisée.




Caractéristiques

Caractéristiques	Description
Caractéristiques audio	<ul style="list-style-type: none"> • Voix HD : Combiné HD, Haut-parleur HD • Combine compatible avec les prothèses auditives (HAC) • Bouclier acoustique • Filtrage intelligent du bruit • Codec audio : AMR - WB (facultatif), G.722 • Codecs bande étroite : AMR - NB (facultatif), PCMU (G.711A), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G729AB, G726, iLBC • DTMF : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO • Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC) • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Interface utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Écran LCD • Écran de résolution 4,3 - pouces 480x272 • Papier peint de soutien et économiseur d'écran • Appels entrants et voyants de messages non lus • interface utilisateur Intuitive • Interface utilisateur multilingue • Affichage du nom, du numéro et de la photo de l'appelant • Prend en charge les thèmes sombres et clairs

Caractéristiques du téléphone	<ul style="list-style-type: none">• 16 comptes VoIP• Numérotation rapide d'une seule touche, assistance téléphonique, mode muet, DND• Mise en pause, renvoi, mise en attente et transfert des appels• Écoute de groupe• Appel d'urgence• Recomposition, rappel, réponse automatique• Appel IP direct sans proxy SIP• Choix/Importation/Suppression de mélodie• Réglage de l'heure et de la date manuel ou automatique• Plan de numérotation, URL/URI d'action• Navigateur XML, XML Push• RTCP - XR (RFC3611)• Clé DSS personnalisée• Caractéristiques d'accessibilité
Annuaire	<ul style="list-style-type: none">• Répertoire local comportant jusqu'à 1 000 entrées• Liste de blocage• Télérépertoire téléphonique XML/LDAP• Contacts Google• Numérotation intelligente• Recherche de Contacts/ import/ export• Historique des appels : Tous les enregistrements/ appels composés/ reçus/ manqués/ réacheminés

<p>IP-PBX</p> <p>Fonctionnalités</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de voyants d'occupation (BLF), Point d'accès multiple (BLA) • Appel anonyme, Rejet d'appel anonyme • Indicateur de message en attente (MWI) • Messages vocaux, parcage d'appel • Prise d'appel, interphone, multidiffusion • Musique d'attente • Enregistrement des appels, bureau mobile, assistant en chef • Fonction d'enregistrement basée sur le serveur - • Interface utilisateur de boîte aux lettres visuelle
<p>Afficheur et</p> <p>Témoinindicateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente • Informations sur l'état du compte voyant rouge et vert double couleur • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables • Interface utilisateur multilingue • Identifiant de l'appelant avec nom et numéro • Économie d'énergie
<p>Touches de</p> <p>fonction</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 linekeys avec touches LED (jusqu'à 50 dsskeys, 5 pages) • 4 boutons tactiles: message, casque, sourdine, pagination (bouton sourdine/ casque/ pagination avec voyant lumineux) • 4 touches de fonction: maintien d'appel, transfert d'appel, recomposition, mains - libres • 2 touches de contrôle de volume • 6 touches de navigation
<p>Interface</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Double port Gigabit Ethernet • 1 x interface USB 2.0 (côté téléphone): <ul style="list-style-type: none"> - Prend en charge Wi- Fi via WF50 - Prend en charge Bluetooth via BT41 - Clé USB - Connexion d'un casque USB - Connexion au module d'extension d'écran couleur - Adaptateur casque sans fil EHS40 • 1 x Serrure de sécurité • 1 x interface de combiné RJ9 (4P4C) • 1 x prise casque RJ9 (4P4C) • 1 x port d'alimentation 5V • interface USB (compatible avec 2.0): <ul style="list-style-type: none"> - Prise en charge des casques Bluetooth via BT51 - Prise en charge de la connexion Yealink Oreillette Bluetooth BH71/ BH71 Workstation/ BH71 Workstation Pro/ BH 72/ BH 76 via BT51 - Enregistrement USB - Casque USB - Le module d'expansion EXP55, peut soutenir jusqu'au module d'expansion d'écran de 3 couleurs cascadié - Adaptateur casque sans fil EHS40 • Prise en charge de la connexion USB ou Bluetooth vers Yealink CP900/ CP700 et UH38, connexion USB vers UH34/ UH36/ UH37: - Fonctions de base: réponse/ fin/ appel muet - Fonctions avancées: optimisation de la qualité du son/ relance/ maintien de l'appel/ réglage du volume synchronisation bidirectionnelle/ contrôle d'appel multi - way

Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration : par navigateur web/par téléphone/automatique • Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS pour un déploiement en masse • Configuration automatique PnP • Gestion des périphériques Broadsoft • Fonction « zero-sp-touch », TR-069 • Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée • Rétablissement des réglages d'usine, redémarrage • Exportation de bloc de suivi, journal système • Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Yealink (YDMP/YMCS)
Réseau et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Serveur d'appel redondant pris en charge • Traversée NAT : Mode STUN • Mode proxy et mode de liaison SIP homologue • Affectation d'adresse IP : statique/DHCP • Serveur web HTTP/HTTPS • Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) • QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP • Prise en charge du protocole SRTP • Sécurité de la couche de Transport (TLS 1.3) • Gestionnaire de certificat HTTPS • Chiffrement AES pour le fichier de configuration (AES256) • Mécanismes d'authentification pris en charge: Modèle: MD5/ SHA1/ SHA224/ SHA256/ SHA384/ SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • LLDP/ CDP/ DHCP VLAN, GLACE • WPA2/WPA3 • Démarrage sécurisé • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • version Linux 6.1 • solution de chiffrement matériel TEE
Autres caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Humidité d'environnement de fonctionnement: 5% - 90% • Température de fonctionnement : - 10 à + 45 ° C (+ 14 à 113 ° F) • Température de stockage : - 30 à + 70 ° C • Soutenez l'alimentation d'énergie de PoE (IEEE 802.3af), classe 2 • Adaptateur de puissance (facultatif): Entrée AC 100 - 240V, sortie DC 5V/ 2A • Sortie USB: 5V/ 500mA

<p>Caractéristiques de l'emballage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Yealink T74U IP téléphone - Combiné avec cordon de combiné - Câble Ethernet (câble UTP CAT5E 2 m) - Support - Guide de démarrage rapide - Adaptateur de puissance (facultatif) - Support de montage mural (en option) • Quantité/Carton : 5 pièces • Poids net/CTN : 5,98 kg • Poids brut/CTN : 6,656 kg • Dimensions du coffret : 258 mm*247 mm*99 mm • Dimensions du carton : 515 mm* 254 mm*274 mm
<p>Conformité</p>	<div style="text-align: center;">    </div>